

KALETA®

www.kaleta.pl

Agregaty Tynkarskie



Producent maszyn do produkcji pieniędzy

TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 5

Charakterystyka techniczna

Długość	900 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	1500 mm
Wysokość zasypu	900 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	135 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/45 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
Pompa wodna	400 V

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczyk z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczyk pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

Typ. KALETA – 5S

Charakterystyka techniczna

Długość	900 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	1500 mm
Wysokość zasypu	900 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	135 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/45 obr/min
Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczyk z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczyk pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

Typ. KALETA – 4 Typ. KALETA – 4S

Charakterystyka techniczna

Długość	1580 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1200 mm
Wysokość zasypu	950 mm
Waga	160 kg
Pojemność kosza	75 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
²Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V

²Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Brak współpracy z silosem

Wypożenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczaak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczaak pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



Typ. KALETA – 3 Typ. KALETA – 3S

Charakterystyka techniczna

Długość	1200 mm
Szerokość	750 mm
Wysokość	1550 mm
Wysokość zasypu	1025 mm
Waga	220 kg
Pojemność kosza	145 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/36 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
²Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V

²Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 3S

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

Wypożenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczaak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczaak pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



Typ. KALETA – 2

Charakterystyka techniczna

Długość	1200 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	1570 mm
Wysokość zasypu	980 mm
Waga	220 kg
Pojemność kosza	100 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/36 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
Pompa wodna	400 V

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

Wypożenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczaak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczaak pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



Typ. KALETA – 1

Charakterystyka techniczna

Długość	960 mm
Szerokość	700 mm
Wysokość	1300 mm
Wysokość zasypu	1050 mm
Waga	160 kg
Pojemność kosza	45 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
Pompa wodna	400 V

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczyk z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczyk pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Brak współpracy z silosem

AGREGAT Z ZASILANIEM 230V DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Agregat tynkarski z zasilaniem jednofazowym przeznaczony do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 4/230 Typ. KALETA – 4S/230

Charakterystyka techniczna

Długość	1580 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1200 mm
Wysokość zasypu	950 mm
Waga	160 kg
Pojemność kosza	75 kg
Max wydajność	25 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	4 kW/230 V
Kompresor HS-24 P	300 l/min
*Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	230 V
Napięcie	230 V 50 Hz

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
Pompa ślimakowa D6-3 FIT	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczyk z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczyk pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S/230

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D
Brak współpracy z silosem

AGREGAT DO NATRYSKU GŁADZI SZPACHLOWEJ

Agregat przeznaczony do nakładania szpachli mineralnych i akrylowych, tynków strukturalnych, klejów, powłok wykończeniowych, systemów dociepleń, zabezpieczeń antyogriowych.

Typ. KALETA – 151

Charakterystyka techniczna

Napięcie	230V/50 Hz
Bezpieczniki	25 A
Kabel przyłączeniowy	3x1,5 mm ²
Moc silnika (zmiennie obr.)	2,2 kW
*max wydajność	20 l/min
Max ciśnienie	30 bar
Max wielkość ziarna	4 mm
*max zasięg	do 20 m
Wymiary	1190x540x670
Pojemność zbiornika	60 litrów
Waga	110 kg
Kompresor	1,5 kW 390 l/min

Wypożyczenie

Zbiornik 60 L ze stali nierdzewnej	1 szt.
Wózek kpl	1 szt.
Kompresor	1 szt.
Panel sterowania	1 szt.
Wąż zaprawa 25	1x10 m
Wąż powietrza 12,5	1x10 m
Pistolet natryskowy	1 szt.
Dysza natryskowa 4, 6, 8, 10, płaska	1 kpl
Pompa ślimakowa D4-3	1 kpl
Pileczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Klucz płaski	1 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i płynnej regulacji obrotów oraz typu pompy D

TYNKI TRADYCYJNE

Agregat tynkarski przeznaczony do mieszanek przygotowanych na budowie o uziarnieniu do 6 mm (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne, wylewki samopoziomujące oraz wylewki wapienno-cementowe).

Typ. KALETA – 150

Charakterystyka techniczna

Długość	2100 mm
Szerokość	750 mm
Wysokość	930 mm
Wysokość zasypu	530 mm
Pojemność	100 l
Waga	200 kg
*wydajność	20-80 l/min
Max wysokość podawania	10 m
*odległość podawania	do 30 m
Kompresor HS-24	350 l/min
Napięcie	400 V/50 Hz
Moc silnika (zmiennie obr.)	5,5 kW
Grubość ziarna	6 mm

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny 35	30 m
Wąż powietrze 12,5	30 m
Pompa ślimakowa 2L6	1 szt.
Pileczka czyszcząca	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Dysza pistoletu	2 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Klucz płaski	1 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i płynnej regulacji obrotów oraz typu pompy R lub 2L6

AGREGAT MODUŁOWY W WERSJACH Z ZASILANIEM 230V ORAZ 400V DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Agregat tynkarski modułowy (możliwość rozłożenia agregatu na cztery zasadnicze moduły: kolumna z motoreduktorem pompy; kosz zasypowy; rama z układem elektrycznym, powietrznym i wodnym). Opcja zasilania jednofazowego 230V oraz trójfazowego 400V. Przeznaczony do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 6/230
Typ. KALETA – 6S/230

Charakterystyka techniczna

Długość	960 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1580 mm
Wysokość zasypu	960 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	100 kg
Max wydajność	25 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	4 kW/230 V
Silnik kosza	1,1 kW/230V
Kompresor HS-24 P	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	230 V
Napięcie	230 V 50 Hz

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
Pompa ślimakowa D6-3 FIT	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczyk z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczyk pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 6S/230

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D
Współpracuje z silosem

Typ. KALETA – 6
Typ. KALETA – 6S

Charakterystyka techniczna

Długość	960 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1580 mm
Wysokość zasypu	960 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	100 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/45 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V
Napięcie	400 V 50 Hz

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczyk z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczyk pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 6S

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem



SILO KALETA – 140

Silo (pneumatyczny system przesyłowy) jest zautomatyzowanym urządzeniem do podawania suchej mieszanki tynkarskiej z silosu do agregatu tynkarskiego

Typ. KALETA – 140

Charakterystyka techniczna

Długość	1200 mm
Szerokość	560 mm
Wysokość	650 mm
Waga	345 kg
Moc kompresora	140 m³/h
Ciśnienie	2,5 bar
Moc silnika	7,5 kW
Zasilanie	400 V/50 Hz

Wypożyczenie

Kompresor łopatkowy	1 szt.
Dzwon silomatu	70 l
Wąż powietrzny	3 m
Sonda (czujnik)	42 V

Wypożyczenie dodatkowe (opcjonalne)

Przewód do sondy 3x1,0 kompletny	50 m
Przewód zasilający 5x2,5 kompletny	50 m
Wąż do suchego materiału	2x25 m
Pokrywa silomatu do agregatu tynkarskiego	
Wibrator	



MASZyny DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Typ. KALETA – 150 MAX

Charakterystyka techniczna

Długość	2100 mm
Szerokość	750 mm
Wysokość	930 mm
Wysokość zasypu	530 mm
Pojemność	100 l
Waga	230 kg
*wydajność	20-100 l/min
Max wysokość podawania	10 m
*odległość podawania	do 40 m
Kompresor HS-24	350 l/min
Napięcie	400 V/50 Hz
Moc silnika (zmiennie obr.)	7,5 kW
Grubość ziarna	6 mm

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny 35	30 m
Wąż powietrze 12,5	30 m
Pompa ślimakowa 2L6	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Dysza pistoletu	2 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Klucz płaski	1 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i płynnej regulacji obrotów oraz typu pompy R lub 2L6

Typ. KALETA – 5S MAX

Charakterystyka techniczna

Długość	900 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	1700 mm
Wysokość zasypu	900 mm
Waga	280 kg
Pojemność kosza	135 kg
*wydajność	6-80 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 40 m
Silnik pompy	7,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/45 obr/min
Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V

Wypożyczenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

KOLOR BAZOWY: SREBRNY

PRZYKŁADOWA KOLORYSTYKA MASZYN DOSTĘPNA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

BIAŁY
 POMARAŃCZOWY
 GRANATOWY
 CZERWONY
 ZIELONY

Zakład Produkcji Urządzeń Budowlanych KALETA

Z.P.U.B Kaleta
Aleksandrowice 153
32-084 Aleksandrowice k/Krakowa
Polska
NIP: PL 945 125 19 09

tel./fax: +48 12 415 21 34
e-mail: biuro@kaleta.pl
Skype: kaleta-poland

Zamówienia: kaletaexport@kaleta.pl
zamowienia@kaleta.pl

IBAN PL 40 1020 2906 0000 1202 0017 3971
SWIFT BPKO PL PW
PKO BP IV O/Kraków
ul. Dobrego Pasterza 52
31-416 Kraków

Serwis: +48 602 639 600

Biuro Obsługi Klienta - e-mail: bok@kaleta.pl
tel./fax: +48 12 415 21 34
+48 12 665 40 19



Sklep internetowy: www.kaletashop.pl

Salony Sprzedaży:



KALETA – SERWIS Kraków
ul. 29 Listopada 193
31-241 Kraków
tel./fax: +48 12 418 15 25
e-mail: kaletaserwis.kr@kaleta.pl
skype: kaleta_serwis_krakow
nr konta:
94 1020 2906 0000 1402 0207 2064



KALETA – SERWIS Lublin
ul. Pogodna 50A
20-337 Lublin
tel./fax: +48 81 444 24 00
e-mail: kaletaserwis@kaleta.pl
skype: kaleta_serwis_lublin
nr konta:
72 1020 2906 0000 1102 0207 2122



KALETA – SERWIS Warszawa
ul. Jana Kazimierza 30/lok. 3
01-248 Warszawa
tel./fax: +48 22 408 78 70
e-mail: kaletaserwis.war@kaleta.pl
skype: kaleta_serwis_warszawa
nr konta:
39 1020 2906 0000 1502 0252 0757



KALETA – SERWIS Wrocław
ul. Przyjaźni 34D
53-030 Wrocław
tel./fax: +48 71 339 47 36
e-mail: kaletaserwis.wro@kaleta.pl
skype: kaleta_serwis_wroclaw
nr konta:
02 1020 2906 0000 1202 0207 2072