

KALETA®

www.kaleta.pl

Katalog Maszyn



Producent maszyn do produkcji pieniędzy

TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 5

Charakterystyka techniczna

Długość	900 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	1500 mm
Wysokość zasypu	900 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	135 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/45 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
Pompa wodna	400 V

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięteczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

Typ. KALETA – 5S

Charakterystyka techniczna

Długość	900 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	1500 mm
Wysokość zasypu	900 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	135 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/45 obr/min
Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięteczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 4

Charakterystyka techniczna

Długość	1580 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1200 mm
Wysokość zasypu	950 mm
Waga	160 kg
Pojemność kosza	75 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V

▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Brak współpracy z silosem

Typ. KALETA – 4S

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięteczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



Typ. KALETA – 3

Charakterystyka techniczna

Długość	1200 mm
Szerokość	750 mm
Wysokość	1550 mm
Wysokość zasypu	1025 mm
Waga	220 kg
Pojemność kosza	145 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/36 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V

▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 3S

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

Typ. KALETA – 3S

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięteczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 2

Charakterystyka techniczna

Długość	1200 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	1570 mm
Wysokość zasypu	980 mm
Waga	220 kg
Pojemność kosza	100 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/36 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
Pompa wodna	400 V

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięteczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

SILO KALETA – 140

Silo (pneumatyczny system przesyłowy) jest zautomatyzowanym urządzeniem do podawania suchej mieszanki tynkarskiej z silosu do agregatu tynkarskiego.

Typ. SILO KALETA – 140

Charakterystyka techniczna

Długość	1200 mm
Szerokość	560 mm
Wysokość	650 mm
Waga	345 kg
Moc kompresora	140 m ³ /h
Moc silnika	7,5 kW
Ciśnienie	2,5 bar
Zasilanie	400 V/50 Hz

Wyposażenie

Kompresor łopatkowy	1 szt.
Dzwon silo	70 l
Wąż powietrzny	3 m
Sonda (czujnik)	42 V

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)

Przewód do sondy 3x1,0 kompletny	2x25 m
Przewód zasilający 5x2,5 kompletny	2x20 m
Wąż do suchego materiału	2x25 m
Pokrywa silo do agregatu tynkarskiego	
Wibrator	



AGREGAT Z ZASILANIEM 230V DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Agregaty tynkarskie z zasilaniem jednofazowym przeznaczone do tynków maszynowych lekkich (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 4/230

Charakterystyka techniczna

Długość	1580 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1200 mm
Wysokość zasypu	950 mm
Waga	160 kg
Pojemność kosza	75 kg
Max wydajność	25 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	4 kW/230 V
Kompresor HS-24 P	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	230 V
Napięcie	230 V 50 Hz

▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S/230

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D
Brak współpracy z silosem

Typ. KALETA – 4S/230

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
Pompa ślimakowa D6-3 FIT	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



Typ. KALETA – 1/230

Charakterystyka techniczna

Długość	1100 mm
Szerokość	700 mm
Wysokość	1430 mm
Wysokość zasypu	920 mm
Waga	145 kg
Pojemność kosza	50 kg
Max wydajność	10 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	10 m
Silnik pompy	2,2 kW/230 V
Kompresor HS-24	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	230 V
Napięcie	230 V 50 Hz

▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 1S/230

*wydajność zależna od mieszanki tynkarskiej
Brak współpracy z silosem

Typ. KALETA – 1S/230

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
Pompa ślimakowa B4-2L	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



AGREGAT MODUŁOWY W WERSJACH Z ZASILANIEM 230V ORAZ 400V DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Agregat tynkarski modułowy (możliwość rozłożenia agregatu na cztery zasadnicze moduły: kolumna z motoreduktorem pompy; kosz zasypowy; rama z układem elektrycznym, powietrznym i wodnym). Opcja zasilania jednofazowego 230V oraz trójfazowego 400V. Przeznaczony do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 6/230

Charakterystyka techniczna

Długość	960 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1580 mm
Wysokość zasypu	960 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	100 kg
Max wydajność	25 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	4 kW/230 V
Silnik kosza	1,1 kW/230V
Kompresor HS-24 P	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	230 V
Napięcie	230 V 50 Hz

Typ. KALETA – 6S/230

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
Pompa ślimakowa D6-3 FIT	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięteczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 6S/230

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D Współpracuje z silosem

Typ. KALETA – 6

Charakterystyka techniczna

Długość	960 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1580 mm
Wysokość zasypu	960 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	100 kg
*wydajność	6-60 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 30 m
Silnik pompy	5,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/45 obr/min
Kompresor HS-24	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V
Napięcie	400 V 50 Hz

Typ. KALETA – 6S

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięteczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 6S

*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R Współpracuje z silosem



AGREGATY SZPACHLARSKIE

Agregat Kaleta-151 z systemem powietrznym przeznaczony do nakładania szpachli mineralnych i akrylowych, tynków strukturalnych, klejów, powłok wykończeniowych, systemów dociepleń, zabezpieczeń antyogniowych.

Typ. KALETA – 151

Charakterystyka techniczna

Napięcie	230V/50 Hz
Bezpieczniki	25 A
Kabel przyłączeniowy	3x1,5 mm ²
Moc silnika (zmiennie obr.)	2,2 kW
*max wydajność	20 l/min
Max ciśnienie	30 bar
Max wielkość ziarna	4 mm
*max zasięg	do 20 m
Wymiary	1190x540x670
Pojemność zbiornika	60 litrów
Waga	110 kg
Kompresor	1,5 kW 390 l/min

Wyposażenie

Zbiornik 60 L ze stali nierdzewnej	1 szt.
Wózek kpl	1 szt.
Kompresor	1 szt.
Panel sterowania	1 szt.
Wąż zaprawa 25	1x10 m
Wąż powietrzny 12,5	1x10 m
Pistolet natryskowy	1 szt.
Dysza natryskowa 4, 6, 8, 10, płaska	1 kpl
Pompa ślimakowak D4-3	1 kpl
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i płynnej regulacji obrotów oraz typu pompy D

Mały, kompaktowy i uniwersalny agregat Kaleta-152 bez systemu powietrznego z zasilaniem jednofazowym 230V. Przeznaczony jest do prac z masami szpachlowymi, gładziami gipsowymi itp. Obsługuje wszystkie rodzaje gotowych do użycia materiałów: powłoka wygładzająca, powłoka uzupełniająca, powłoka osłonowa, powłoka bitumiczna.

Typ KALETA – 152

Charakterystyka techniczna

Napięcie	230V/50 Hz
Moc silnika (zmiennie obr.)	2,2 kW
*Moc silnika (stało obr.)	2,2 kW
Kabel przyłączeniowy	min. 3x1,5 mm ²
Max wydajność	6 l/min
Max ciśnienie tłoczenia	100 bar
Wymiary	900x520x860 mm
Pojemność zbiornika	57 litrów
Waga	85 kg

Typ KALETA – 152 eko

Wyposażenie

Wózek kpl	1 szt.
Panel sterowania	1 szt.
Wąż zaprawa 20	1x9 m
Pistolet natryskowy	1 szt.
Pompa ślimakowa	1 kpl
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Przewód sterowniczy	1x10 m
DTR	1 szt.



*parametry dla agregatu Kaleta-152 eko

AGREGATY SZPACHLARSKIE

Agregat szpachlarsko-malarski Kaleta Professional 320. Wykonany z wysokiej jakości komponentów, o bardzo dobrych parametrach technicznych.

Umożliwia: szpachlowanie i malowanie na zewnątrz i wewnątrz. Doskonale radzi sobie z materiałami takimi jak: Grunty, Emulsje, Akryle, Lateksy, Emalie, Olejne, Hydroizolacje, Preparaty Ochronne, Masy szpachlowe, Powłoki epoksydowe.

Typ. KALETA – KALETA PROFESSIONAL 320

Charakterystyka techniczna

Napięcie	230V/50Hz
Moc silnika	4,5 kW
Kabel przyłączeniowy	min. 3x1,5 mm ²
Max. wydajność pompy	9 l/min
Max. ciśnienie	230 bar
Wymiary	870x580x630 mm
Waga	45 kg

Wyposażenie

Wąż Blue-Max (1/4 cal)	2 m
Wąż Blue-Max (3/8 cal)	15 m
Pistolet natryskowy	1 szt.
Dysza pistoletu	1 szt.
Przedłużka pistoletu	1 szt.
Zestaw narzędzi	1 szt.
DTR	1 szt.



AGREGATY DO ZADAŃ SPECJALNYCH Z ZASILANIEM 230/400V DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Agregaty tynkarskie z możliwością zasilania 230V i 400V. Dzięki możliwości przełączenia zasilania mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdzie nie mamy możliwości podłączenia pod zasilanie trójfazowe lub tam gdzie zasilanie jednofazowe jest niepewne. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyny mogą być wszechstronnie wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przeznaczone są do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 6 230/400V MULTIVOLTAGE

Charakterystyka techniczna

Długość	960 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1580 mm
Wysokość zasypu	960 mm
Waga	250 kg
Pojemność kosza	100 kg
Max wydajność	25 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	4 kW/230 V
Silnik kosza	1,1 kW/230V
Kompresor HS-24 P	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	230 V
Napięcie	230 V / 400 V 50 Hz

Typ. KALETA – 6S 230/400V MULTIVOLTAGE

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
*Pompa ślimakowa D6-3 FIT	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Piłeczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
Adapter podłączenia zasilania	1 szt.
DTR	1 szt.



▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 6S 230/400V *Możliwość zastosowania pompy ślimakowej D7-2,5 FIT o zwiększonej wydajności. *Wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D. Współpracuje z silosem

Typ. KALETA – 4 230/400V MULTIVOLTAGE

Charakterystyka techniczna

Długość	1580 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	1200 mm
Wysokość zasypu	950 mm
Waga	160 kg
Pojemność kosza	75 kg
Max wydajność	25 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 20 m
Silnik pompy	4 kW/230 V
Kompresor HS-24 P	300 l/min
▣Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	230 V
Napięcie	230 V / 400 V 50 Hz

Typ. KALETA – 4S 230/400V MULTIVOLTAGE

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	1x10 m
Wąż powietrzny	1x10 m
*Pompa ślimakowa D6-3 FIT	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Piłeczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
Adapter podłączenia zasilania	1 szt.
DTR 1	



▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S 230/400V *Możliwość zastosowania pompy ślimakowej D7-2,5 FIT o zwiększonej wydajności. *Wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D. Brak współpracy z silosem

MASZYNY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

Typ. KALETA – 5S MAX

Charakterystyka techniczna

Długość	900 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	1700 mm
Wysokość zasypu	900 mm
Waga	280 kg
Pojemność kosza	135 kg
*wydajność	6-80 l/min
Max ciś. tłoczenia	30 atm
*odległość podawania	do 40 m
Silnik pompy	7,5 kW/400 obr/min
Silnik kosza	1,1 kW/45 obr/min
Kompresor Kaleta	250 l/min
Pompa wodna	400 V

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2x10 m
Wąż powietrzny	2x10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Współpracuje z silosem

TYNKI TRADYCYJNE

Agregat tynkarski przeznaczony do mieszanek przygotowanych na budowie o uziarnieniu do 6 mm (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne, wylewki samopoziomujące oraz wylewki wapienno-cementowe).

Typ. KALETA – 150

Charakterystyka techniczna

Długość	2100 mm
Szerokość	750 mm
Wysokość	930 mm
Wysokość zasypu	530 mm
Pojemność	100 l
Waga	200 kg
Waga	230 kg**
*wydajność	20-80 l/min
*wydajność	20-100 l/min**
Max wysokość podawania	10 m
*odległość podawania	do 30 m
*odległość podawania	do 40 m**
Kompresor HS-24	350 l/min
Napięcie	400 V/50 Hz
Moc silnika (zmiennie obr.)	5,5 kW
Moc silnika (zmiennie obr.)	7,5 kW**
Grubość ziarna	6 mm

Typ. KALETA – 150 MAX

Wyposażenie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny 35	30 m
Wąż powietrzny 12,5	30 m
Pompa ślimakowa 2L6	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Dysza pistoletu	2 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Klucz płaski	1 szt.
DTR	1 szt.



*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i płynnej regulacji obrotów oraz typu pompy R lub 2L6

**parametry dla agregatu Kaleta-150 MAX

AGREGATY MALARSKIE

Agregat Malarski Kaleta 303 z silnikiem szczotkowym to urządzenie natryskowe dużej mocy, przeznaczone dla początkujących profesjonalistów. Idealnie nadaje się do prac w mniejszych przestrzeniach mieszkalnych i przemysłowych.

Typ. KALETA – 303

Charakterystyka techniczna

Napięcie	230V/50Hz
Moc silnika	1,5 kW
Kabel przyłączeniowy	min. 3x1,5 mm ²
Max. wydajność pompy	2.3 l/min
Max. ciśnienie	230 bar
Wymiary	410x500x540 mm
Waga	20 kg

Wyposażenie

Wąż Blue-Max (1/4 cal)	15m
Pistolet natryskowy	1 szt.
Dysze pistoletu	1 szt.
Przedłużka pistoletu	1 szt.
Zestaw narzędzi	1 szt.
DTR	1 szt.



Zastosowanie

Farby wodorozcieńczalne wewnętrzne: akryle, emulsje, lateksy, grunty
Farby rozpuszczalnikowe: lakiery, bejce, emalie, olejne

Agregat malarski Kaleta 310 Professional to zaawansowane urządzenie o doskonałej wydajności i niezawodności. Zaprojektowane dla profesjonalnych zastosowań malarskich, gwarantujące precyzyjne i równomierne pokrycie powierzchni farbą. Charakteryzuje się trwałością i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które sprawiają, że są idealnym narzędziem dla fachowców w branży malarskiej. Zapewnia efektywność oraz wysoką jakość wykończenia.

Typ. KALETA – 310 PROFESSIONAL

Charakterystyka techniczna

Napięcie	230V/50Hz
Moc silnika	2,2 kW
Kabel przyłączeniowy	min. 3x1,5 mm ²
Max. wydajność pompy	3,1 l/min
Max. ciśnienie	230 bar
Wymiary	410x500x540 mm
Waga	22 kg

Wyposażenie

Wąż Blue-Max (1/4 cal)	15m
Pistolet natryskowy	1 szt.
Dysze pistoletu	1 szt.
Przedłużka pistoletu	1 szt.
Zestaw narzędzi	1 szt.
DTR	1 szt.



Zastosowanie

Farby wewnętrzne: grunty, emulsje, akryle, lateksy
Farby zewnętrzne elewacyjne: silikony, silikaty
Farby rozpuszczalnikowe: lakiery, bejce, emalie

CHARAKTERYSTYKA POMP ŚLIMAKOWYCH (ROTOR, STATOR)

Typ Pompy	Kolor	Wydajność przy 200 obr/min	Wydajność przy 400 obr/min	Uziarnienie mm
D4-3	Zielony	6	12	do 4
D6-3	Niebieski	10	20	ok 3
D6-3 Super	Srebrny	10	20	ok 3
D6-3 TWINGO	Pomarańczowy	10	20	ok 3
D7-2,5	Fioletowy	15	30	ok 3
D8-1,5	Żółty	20	40	do 4
2L6	Żółty	30	60	do 6
D8-2	Czarny	16	32	ok 3

Pompy ślimakowe przeznaczone do agregatów z zasilaniem 230V / 400V.

D7-2,5 FIT	Fioletowy	15	30	ok 2
D6-3 FIT	Czerwony	10	20	ok 2
B4-2L	Czarny	5	10	do 3

Pompy ślimakowe przeznaczone do agregatów szpachlarskich 230V

Kaleta-152	Niebieski	zmiennie obr. 6l/min ±	100 BAR ±	do 1
-------------------	------------------	-------------------------------	------------------	-------------

*Parametry zależne są od jakości, składu i konsystencji zaprawy oraz od długości lub wysokości tłoczenia.



*Dla sprawnego działania agregatów tynkarskich
oraz podzespołów kupuj tylko oryginalne części Kaleta*

KALETA®

www.kaleta.pl

KALETA®

SERWIS

KALETA®

Zakład Produkcji Urządzeń Budowlanych KALETA

ZPUB KALETA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Aleksandrowice 153
32-084 Aleksandrowice k/Krakowa
Polska
NIP: PL 513 027 99 02

tel.: +48 12 415 21 34
e-mail: biuro@kaleta.pl
Skype: kaleta-poland

Zamówienia: kaletaexport@kaleta.pl
zamowienia@kaleta.pl

IBAN PL 88 1020 1068 0000 1002 0393 7562
SWIFT BPKO PL PW
PKO BP IV O/Kraków
ul. Dobrego Pasterza 52
31-416 Kraków

Serwis: +48 602 639 600

Biuro Obsługi Klienta - e-mail: bok@kaleta.pl
tel.: +48 12 415 21 34
+48 12 665 40 19
+48 532565434

Sklep internetowy: www.kaletashop.pl



Katalog online:



Lokalizacja:



Salony Sprzedaży:



KALETA-SERWIS Kraków

Al. 29 Listopada 193
31-241 Kraków
tel.: +48 12 418 15 25
e-mail: kaletaserwis.kr@kaleta.pl
skype: kaleta_serwis_krakow



KALETA-SERWIS Lublin

ul. Pogodna 50A
20-337 Lublin
tel.: +48 81 444 24 00
e-mail: kaletaserwis@kaleta.pl
skype: kaleta_serwis_lublin



KALETA-SERWIS Warszawa

ul. Jana Kazimierza 30/lok. 3
01-248 Warszawa
tel.: +48 22 408 78 70
e-mail: kaletaserwis.war@kaleta.pl
skype: kaleta_serwis_warszawa



KALETA-SERWIS Wrocław

ul. Przyjaźni 34D
53-030 Wrocław
tel.: +48 71 339 47 36
e-mail: kaletaserwis.wro@kaleta.pl
skype: kaleta_serwis_wroclaw

www.kaleta.pl