

# KALETA®

[www.kaleta.pl](http://www.kaleta.pl)

## Katalog Maszyn



Producent maszyn do produkcji pieniędzy

# TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

## Typ. KALETA – 5

### Charakterystyka techniczna

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Długość              | 900 mm              |
| Szerokość            | 720 mm              |
| Wysokość             | 1500 mm             |
| Wysokość zasypu      | 900 mm              |
| Waga                 | 250 kg              |
| Pojemność kosza      | 135 kg              |
| *wydajność           | 6-60 l/min          |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm              |
| *odległość podawania | do 30 m             |
| Silnik pompy         | 6,05 kW/400 obr/min |
| Silnik kosza         | 1,1 kW/45 obr/min   |
| Kompresor HS-24      | 300 l/min           |
| Pompa wodna          | 400 V               |

### Wypożyczenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy    | 2x10 m |
| Wąż powietrzny         | 2x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3   | 1 szt. |
| Mieszak                | 1 szt. |
| Czyszczał z łącznikiem | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka       | 1 szt. |
| Dysza pistoletu        | 3 szt. |
| Klucz płaski           | 1 szt. |
| Czyszczał pistoletu    | 1 szt. |
| Piętka czyszcząca      | 1 szt. |
| Złączka g/k            | 2 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |



\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R  
Współpracuje z silosem

## Typ. KALETA – 5S

### Charakterystyka techniczna

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Długość              | 900 mm              |
| Szerokość            | 720 mm              |
| Wysokość             | 1500 mm             |
| Wysokość zasypu      | 900 mm              |
| Waga                 | 250 kg              |
| Pojemność kosza      | 135 kg              |
| *wydajność           | 6-60 l/min          |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm              |
| *odległość podawania | do 30 m             |
| Silnik pompy         | 6,05 kW/400 obr/min |
| Silnik kosza         | 1,1 kW/45 obr/min   |
| Kompresor Kaleta     | 250 l/min           |
| Pompa wodna          | 400 V               |

### Wypożyczenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy    | 2x10 m |
| Wąż powietrzny         | 2x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3   | 1 szt. |
| Mieszak                | 1 szt. |
| Czyszczał z łącznikiem | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka       | 1 szt. |
| Dysza pistoletu        | 3 szt. |
| Klucz płaski           | 1 szt. |
| Czyszczał pistoletu    | 1 szt. |
| Piętka czyszcząca      | 1 szt. |
| Złączka g/k            | 2 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |



\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R  
Współpracuje z silosem



# TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

## Typ. KALETA – 4

### Charakterystyka techniczna

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Długość              | 1580 mm             |
| Szerokość            | 670 mm              |
| Wysokość             | 1200 mm             |
| Wysokość zasypu      | 950 mm              |
| Waga                 | 160 kg              |
| Pojemność kosza      | 75 kg               |
| *wydajność           | 6-60 l/min          |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm              |
| *odległość podawania | do 20 m             |
| Silnik pompy         | 6,05 kW/400 obr/min |
| Kompresor HS-24      | 300 l/min           |
| ⌘Kompresor Kaleta    | 250 l/min           |
| Pompa wodna          | 400 V               |

## Typ. KALETA – 4S

### Wypożazenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy    | 1x10 m |
| Wąż powietrzny         | 1x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3   | 1 szt. |
| Mieszak                | 1 szt. |
| Czyszczał z łącznikiem | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka       | 1 szt. |
| Dysza pistoletu        | 3 szt. |
| Klucz płaski           | 1 szt. |
| Czyszczał pistoletu    | 1 szt. |
| Pileczka czyszcząca    | 1 szt. |
| Złączka g/k            | 2 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |



⌘Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S

\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R  
Brak współpracy z silosem

## Typ. KALETA – 3

### Charakterystyka techniczna

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Długość              | 1200 mm             |
| Szerokość            | 750 mm              |
| Wysokość             | 1550 mm             |
| Wysokość zasypu      | 1025 mm             |
| Waga                 | 220 kg              |
| Pojemność kosza      | 145 kg              |
| *wydajność           | 6-60 l/min          |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm              |
| *odległość podawania | do 30 m             |
| Silnik pompy         | 6,05 kW/400 obr/min |
| Silnik kosza         | 1,1 kW/36 obr/min   |
| Kompresor HS-24      | 300 l/min           |
| ⌘Kompresor Kaleta    | 250 l/min           |
| Pompa wodna          | 400 V               |

## Typ. KALETA – 3S

### Wypożazenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy    | 2x10 m |
| Wąż powietrzny         | 2x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3   | 1 szt. |
| Mieszak                | 1 szt. |
| Czyszczał z łącznikiem | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka       | 1 szt. |
| Dysza pistoletu        | 3 szt. |
| Klucz płaski           | 1 szt. |
| Czyszczał pistoletu    | 1 szt. |
| Pileczka czyszcząca    | 1 szt. |
| Złączka g/k            | 2 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |



⌘Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 3S

\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R  
Współpracuje z silosem

# TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

## Typ. KALETA – 2

### Charakterystyka techniczna

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Długość              | 1200 mm             |
| Szerokość            | 720 mm              |
| Wysokość             | 1570 mm             |
| Wysokość zasypu      | 980 mm              |
| Waga                 | 220 kg              |
| Pojemność kosza      | 100 kg              |
| *wydajność           | 6-60 l/min          |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm              |
| *odległość podawania | do 30 m             |
| Silnik pompy         | 6,05 kW/400 obr/min |
| Silnik kosza         | 1,1 kW/36 obr/min   |
| Kompresor HS-24      | 300 l/min           |
| Pompa wodna          | 400 V               |

### Wypożazenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy    | 2x10 m |
| Wąż powietrzny         | 2x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3   | 1 szt. |
| Mieszak                | 1 szt. |
| Czyszczak z łącznikiem | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka       | 1 szt. |
| Dysza pistoletu        | 3 szt. |
| Klucz płaski           | 1 szt. |
| Czyszczak pistoletu    | 1 szt. |
| Pięcinka czyszcząca    | 1 szt. |
| Złączka g/k            | 2 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |



\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R  
Współpracuje z silosem

## SILO KALETA – 140

Silo (pneumatyczny system przesyłowy) jest zautomatyzowanym urządzeniem do podawania suchej mieszanki tynkarskiej z silosu do agregatu tynkarskiego.

## Typ. SILO KALETA – 140

### Charakterystyka techniczna

|                |             |
|----------------|-------------|
| Długość        | 1200 mm     |
| Szerokość      | 560 mm      |
| Wysokość       | 650 mm      |
| Waga           | 345 kg      |
| Moc kompresora | 140 m³/h    |
| Moc silnika    | 7,5 kW      |
| Ciśnienie      | 2,5 bar     |
| Zasilanie      | 400 V/50 Hz |

### Wypożazenie

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kompresor łopatkowy | 1 szt. |
| Dzwon silo          | 70 l   |
| Wąż powietrzny      | 3 m    |
| Sonda (czujnik)     | 42 V   |

### Wypożazenie dodatkowe (opcjonalne)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Przewód do sondy 3x1,0 kompletny      | 2x25 m |
| Przewód zasilający 5x2,5 kompletny    | 2x20 m |
| Wąż do suchego materiału              | 2x25 m |
| Pokrywa silo do agregatu tynkarskiego |        |
| Wibrator                              |        |



# AGREGAT Z ZASILANIEM 230V DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Agregaty tynkarskie z zasilaniem jednofazowym przeznaczone do tynków maszynowych lekkich (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

## Typ. KALETA – 4/230

### Charakterystyka techniczna

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Długość              | 1580 mm     |
| Szerokość            | 670 mm      |
| Wysokość             | 1200 mm     |
| Wysokość zasypu      | 950 mm      |
| Waga                 | 160 kg      |
| Pojemność kosza      | 75 kg       |
| Max wydajność        | 25 l/min    |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm      |
| *odległość podawania | do 20 m     |
| Silnik pompy         | 4 kW/230 V  |
| Kompresor HS-24 P    | 300 l/min   |
| ⌘Kompresor Kaleta    | 250 l/min   |
| Pompa wodna          | 230 V       |
| Napięcie             | 230 V 50 Hz |

## Typ. KALETA – 4S/230

### Wypożyczenie

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy      | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy      | 1x10 m |
| Wąż powietrzny           | 1x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3 FIT | 1 szt. |
| Mieszak                  | 1 szt. |
| Czyszczyk z łącznikiem   | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka         | 1 szt. |
| Dysza pistoletu          | 3 szt. |
| Klucz płaski             | 1 szt. |
| Czyszczyk pistoletu      | 1 szt. |
| Pięczka czyszcząca       | 1 szt. |
| Złączka g/k              | 2 szt. |
| DTR                      | 1 szt. |



⌘Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S/230

\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D

Brak współpracy z silosem

## Typ. KALETA – 1S/230

### Charakterystyka techniczna

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Długość              | 1100 mm      |
| Szerokość            | 700 mm       |
| Wysokość             | 1430 mm      |
| Wysokość zasypu      | 920 mm       |
| Waga                 | 145 kg       |
| Pojemność kosza      | 50 kg        |
| Max wydajność        | 10 l/min     |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm       |
| *odległość podawania | 10 m         |
| Silnik pompy         | 2,2 kW/230 V |
| ⌘Kompresor Kaleta    | 250 l/min    |
| Pompa wodna          | 230 V        |
| Napięcie             | 230 V 50 Hz  |

### Wypożyczenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy    | 1x10 m |
| Wąż powietrzny         | 1x10 m |
| Pompa ślimakowa B4-2L  | 1 szt. |
| Mieszak                | 1 szt. |
| Czyszczyk z łącznikiem | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka       | 1 szt. |
| Dysza pistoletu        | 3 szt. |
| Klucz płaski           | 1 szt. |
| Czyszczyk pistoletu    | 1 szt. |
| Pięczka czyszcząca     | 1 szt. |
| Złączka g/k            | 2 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |



\*wydajność zależna od mieszanki tynkarskiej

Brak współpracy z silosem



MASZYNA ENERGOOSZCZĘDNA



# AGREGAT MODUŁOWY W WERSJACH Z ZASILANIEM 230V ORAZ 400V DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Agregat tynkarski modułowy (możliwość rozłożenia agregatu na cztery zasadnicze moduły: kolumna z motoreduktorem pompy; kosz zasypowy; rama z układem elektrycznym, powietrznym i wodnym). Opcja zasilania jednofazowego 230V oraz trójfazowego 400V. Przeznaczony do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

## Typ. KALETA – 6/230

### Charakterystyka techniczna

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Długość              | 960 mm      |
| Szerokość            | 670 mm      |
| Wysokość             | 1580 mm     |
| Wysokość zasypu      | 960 mm      |
| Waga                 | 250 kg      |
| Pojemność kosza      | 100 kg      |
| Max wydajność        | 25 l/min    |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm      |
| *odległość podawania | do 20 m     |
| Silnik pompy         | 4 kW/230 V  |
| Silnik kosza         | 1,1 kW/230V |
| Kompresor HS-24 P    | 300 l/min   |
| ▣Kompresor Kaleta    | 250 l/min   |
| Pompa wodna          | 230 V       |
| Napięcie             | 230 V 50 Hz |

▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 6S/230

\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D  
Współpracuje z silosem

## Typ. KALETA – 6S/230

### Wypozażenie

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy      | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy      | 1x10 m |
| Wąż powietrzny           | 1x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3 FIT | 1 szt. |
| Mieszak                  | 1 szt. |
| Czyszcza z łącznikiem    | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka         | 1 szt. |
| Dysza pistoletu          | 3 szt. |
| Klucz płaski             | 1 szt. |
| Czyszcza pistoletu       | 1 szt. |
| Pięczka czyszcząca       | 1 szt. |
| Złączka g/k              | 2 szt. |
| DTR                      | 1 szt. |



## Typ. KALETA – 6

### Charakterystyka techniczna

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Długość              | 960 mm              |
| Szerokość            | 670 mm              |
| Wysokość             | 1580 mm             |
| Wysokość zasypu      | 960 mm              |
| Waga                 | 250 kg              |
| Pojemność kosza      | 100 kg              |
| *wydajność           | 6-60 l/min          |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm              |
| *odległość podawania | do 30 m             |
| Silnik pompy         | 6,05 kW/400 obr/min |
| Silnik kosza         | 1,1 kW/45 obr/min   |
| Kompresor HS-24      | 300 l/min           |
| ▣Kompresor Kaleta    | 250 l/min           |
| Pompa wodna          | 400 V               |
| Napięcie             | 400 V 50 Hz         |

▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 6S

\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R  
Współpracuje z silosem

## Typ. KALETA – 6S

### Wypozażenie

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Pistolet natryskowy   | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy   | 2x10 m |
| Wąż powietrzny        | 2x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3  | 1 szt. |
| Mieszak               | 1 szt. |
| Czyszcza z łącznikiem | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka      | 1 szt. |
| Dysza pistoletu       | 3 szt. |
| Klucz płaski          | 1 szt. |
| Czyszcza pistoletu    | 1 szt. |
| Pięczka czyszcząca    | 1 szt. |
| Złączka g/k           | 2 szt. |
| DTR                   | 1 szt. |



# AGREGATY SZPACHLARSKIE

Agregat Kaleta-151 z systemem powietrznym przeznaczony do nakładania szpachli mineralnych i akrylowych, tynków strukturalnych, klejów, powłok wykończeniowych, systemów dociepleń, zabezpieczeń antyogniowych.

## Typ. KALETA – 151

### Charakterystyka techniczna

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Napięcie                    | 230V/50 Hz            |
| Bezpieczniki                | 25 A                  |
| Kabel przyłączeniowy        | 3x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Moc silnika (zmiennie obr.) | 2,2 kW                |
| *max wydajność              | 20 l/min              |
| Max ciśnienie               | 30 bar                |
| Max wielkość ziarna         | 4 mm                  |
| *max zasięg                 | do 20 m               |
| Wymiary                     | 1190x540x670          |
| Pojemność zbiornika         | 60 litrów             |
| Waga                        | 110 kg                |
| Kompresor                   | 1,5 kW 390 l/min      |

## Typ. KALETA – 151 eko

### Wypożyczenie

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Zbiornik 60 L ze stali nierdzewnej   | 1 szt. |
| Wózek kpl                            | 1 szt. |
| Kompresor                            | 1 szt. |
| Panel sterowania                     | 1 szt. |
| Wąż zaprawa 25                       | 1x10 m |
| Wąż powietrzny 12,5                  | 1x10 m |
| Pistolet natryskowy                  | 1 szt. |
| Dysza natryskowa 4, 6, 8, 10, płaska | 1 kpl  |
| Pompa ślimakowa D4-3                 | 1 kpl  |
| Pięczechnia czyszcząca               | 1 szt. |
| Złączka g/k                          | 2 szt. |
| Klucz do ślimaka                     | 1 szt. |
| DTR                                  | 1 szt. |



\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i płynnej regulacji obrotów oraz typu pompy D

\*Kaleta – 151 eko, maszyna bez systemu powietrznego (brak wbudowanego kompresora, możliwość podłączenia kompresora zewnętrznego o wysokiej mocy)

Mały, kompaktowy i uniwersalny agregat Kaleta-152 bez systemu powietrznego z zasilaniem jednofazowym 230V. Przeznaczony jest do prac z masami szpachlowymi, gładziami gipsowymi itp. Obsługuje wszystkie rodzaje gotowych do użycia materiałów: powłoka wygładzająca, powłoka uzupełniająca, powłoka osłonowa, powłoka bitumiczna.

## Typ. KALETA – 152

### Charakterystyka techniczna

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Napięcie                    | 230V/50 Hz                 |
| Moc silnika (zmiennie obr.) | 2,2 kW                     |
| *Moc silnika (stało obr.)   | 1,5 kW                     |
| Kabel przyłączeniowy        | min. 3x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Max wydajność               | 6 l/min                    |
| Max ciśnienie tłoczenia     | 100 bar                    |
| Wymiary                     | 900x520x860 mm             |
| Pojemność zbiornika         | 57 litrów                  |
| Waga                        | 85 kg                      |

## Typ. KALETA – 152 eko

### Wypożyczenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Wózek kpl              | 1 szt. |
| Panel sterowania       | 1 szt. |
| Wąż zaprawa 20         | 1x9 m  |
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Pompa ślimakowa        | 1 kpl  |
| Pięczechnia czyszcząca | 1 szt. |
| Klucz płaski           | 1 szt. |
| Przewód sterowniczy    | 1x10 m |
| DTR                    | 1 szt. |



\*parametry dla agregatu Kaleta-152 eko

# AGREGATY SZPACHLARSKIE

Agregat szpachlarsko-malarski Kaleta Professional 320. Wykonany z wysokiej jakości komponentów, o bardzo dobrych parametrach technicznych.

Umożliwia: szpachlowanie i malowanie na zewnątrz i wewnątrz. Doskonale radzi sobie z materiałami takimi jak: Grunty, Emulsje, Akryle, Lateksy, Emalie, Olejne, Hydroizolacje, Preparaty Ochronne, Masy szpachlowe, Powłoki epoksydowe.

## Typ. KALETA – KALETA PROFESSIONAL 320

### Charakterystyka techniczna

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Napięcie             | 230V/50Hz                  |
| Moc silnika          | 4,5 kW                     |
| Kabel przyłączeniowy | min. 3x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. wydajność pompy | 9 l/min                    |
| Max. ciśnienie       | 230 bar                    |
| Wymiary              | 870x580x630 mm             |
| Waga                 | 45 kg                      |

### Wyposażenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Wąż Blue-Max (1/4 cal) | 2 m    |
| Wąż Blue-Max (3/8 cal) | 15 m   |
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Dysza pistoletu        | 1 szt. |
| Przedłużka pistoletu   | 1 szt. |
| Zestaw narzędzi        | 1 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |





# AGREGATY DO ZADAŃ SPECJALNYCH Z ZASILANIEM 230/400V DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Agregaty tynkarskie z możliwością zasilania 230V i 400V. Dzięki możliwości przełączenia zasilania mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdzie nie mamy możliwości podłączenia pod zasilanie trójfazowe lub tam gdzie zasilanie jednofazowe jest niepewne. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyny mogą być wszechstronnie wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przeznaczone są do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

## Typ. KALETA – 6 230/400V MULTIVOLTAGE

### Charakterystyka techniczna

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Długość              | 960 mm              |
| Szerokość            | 670 mm              |
| Wysokość             | 1580 mm             |
| Wysokość zasypu      | 960 mm              |
| Waga                 | 250 kg              |
| Pojemność kosza      | 100 kg              |
| Max wydajność        | 25 l/min            |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm              |
| *odległość podawania | do 20 m             |
| Silnik pompy         | 4 kW/230 V          |
| Silnik kosza         | 1,1 kW/230V         |
| Kompresor HS-24 P    | 300 l/min           |
| ▣Kompresor Kaleta    | 250 l/min           |
| Pompa wodna          | 230 V               |
| Napięcie             | 230 V / 400 V 50 Hz |

## Typ. KALETA – 6S 230/400V MULTIVOLTAGE

### Wyposażenie

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy           | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy           | 1x10 m |
| Wąż powietrzny                | 1x10 m |
| *Pompa ślimakowa D6-3 FIT     | 1 szt. |
| Mieszak                       | 1 szt. |
| Czyszczak z łącznikiem        | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka              | 1 szt. |
| Dysza pistoletu               | 3 szt. |
| Klucz płaski                  | 1 szt. |
| Czyszczak pistoletu           | 1 szt. |
| Pięczenka czyszcząca          | 1 szt. |
| Złączka g/k                   | 2 szt. |
| Adapter podłączenia zasilania | 1 szt. |
| DTR                           | 1 szt. |



▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 6S 230/400V \*Możliwość zastosowania pompy ślimakowej D7-2,5 FIT o zwiększonej wydajności. \*Wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D. Współpracuje z silosem

## Typ. KALETA – 4 230/400V MULTIVOLTAGE

### Charakterystyka techniczna

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Długość              | 1580 mm             |
| Szerokość            | 670 mm              |
| Wysokość             | 1200 mm             |
| Wysokość zasypu      | 950 mm              |
| Waga                 | 160 kg              |
| Pojemność kosza      | 75 kg               |
| Max wydajność        | 25 l/min            |
| Max ciś. tłoczenia   | 30 atm              |
| *odległość podawania | do 20 m             |
| Silnik pompy         | 4 kW/230 V          |
| Kompresor HS-24 P    | 300 l/min           |
| ▣Kompresor Kaleta    | 250 l/min           |
| Pompa wodna          | 230 V               |
| Napięcie             | 230 V / 400 V 50 Hz |

## Typ. KALETA – 4S 230/400V MULTIVOLTAGE

### Wyposażenie

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy           | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy           | 1x10 m |
| Wąż powietrzny                | 1x10 m |
| *Pompa ślimakowa D6-3 FIT     | 1 szt. |
| Mieszak                       | 1 szt. |
| Czyszczak z łącznikiem        | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka              | 1 szt. |
| Dysza pistoletu               | 3 szt. |
| Klucz płaski                  | 1 szt. |
| Czyszczak pistoletu           | 1 szt. |
| Pięczenka czyszcząca          | 1 szt. |
| Złączka g/k                   | 2 szt. |
| Adapter podłączenia zasilania | 1 szt. |
| DTR 1                         | 1 szt. |



▣Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S 230/400V \*Możliwość zastosowania pompy ślimakowej D7-2,5 FIT o zwiększonej wydajności. \*Wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy D. Brak współpracy z silosem

# MASZYNY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

## TYNKI MASZYNOWE

Agregaty tynkarskie przeznaczone do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

### Typ. KALETA – 5S MAX

#### Charakterystyka techniczna

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Długość                     | 900 mm                    |
| Szerokość                   | 720 mm                    |
| Wysokość                    | 1700 mm                   |
| Wysokość zasypu             | 900 mm                    |
| Waga                        | 280 kg                    |
| Pojemność kosza             | 135 kg                    |
| <b>*wydajność</b>           | <b>6-80 l/min</b>         |
| Max ciś. tłoczenia          | 30 atm                    |
| <b>*odległość podawania</b> | <b>do 40 m</b>            |
| <b>Silnik pompy</b>         | <b>7,5 kW/400 obr/min</b> |
| Silnik kosza                | 1,1 kW/45 obr/min         |
| Kompresor Kaleta            | 250 l/min                 |
| Pompa wodna                 | 400 V                     |

#### Wypożyczenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Wąż tłoczny zaprawy    | 2x10 m |
| Wąż powietrzny         | 2x10 m |
| Pompa ślimakowa D6-3   | 1 szt. |
| Mieszak                | 1 szt. |
| Czyszczak z łącznikiem | 1 szt. |
| Klucz do ślimaka       | 1 szt. |
| Dysza pistoletu        | 3 szt. |
| Klucz płaski           | 1 szt. |
| Czyszczak pistoletu    | 1 szt. |
| Pięteczka czyszcząca   | 1 szt. |
| Złączka g/k            | 2 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |



\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R  
Współpracuje z silosem

## TYNKI TRADYCYJNE

Agregat tynkarski przeznaczony do mieszanek przygotowanych na budowie o uziarnieniu do 6 mm (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne, wylewki samopoziomujące oraz wylewki wapienno-cementowe).

### Typ. KALETA – 150

#### Charakterystyka techniczna

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Długość                            | 2100 mm               |
| Szerokość                          | 750 mm                |
| Wysokość                           | 930 mm                |
| Wysokość zasypu                    | 530 mm                |
| Pojemność                          | 100 l                 |
| Waga                               | 200 kg                |
| <b>Waga</b>                        | <b>230 kg**</b>       |
| *wydajność                         | 20-80 l/min           |
| <b>*wydajność</b>                  | <b>20-100 l/min**</b> |
| Max wysokość podawania             | 10 m                  |
| *odległość podawania               | do 30 m               |
| <b>*odległość podawania</b>        | <b>do 40 m**</b>      |
| Kompresor HS-24                    | 350 l/min             |
| Napięcie                           | 400 V/50 Hz           |
| Moc silnika (zmiennie obr.)        | 5,5 kW                |
| <b>Moc silnika (zmiennie obr.)</b> | <b>7,5 kW**</b>       |
| Grubość ziarna                     | 6 mm                  |

### Typ. KALETA – 150 MAX

#### Wypożyczenie

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Pistolet natryskowy      | 1 szt. |
| Wąż tłoczny 35           | 30 m   |
| Wąż powietrzny 12,5      | 30 m   |
| Pompa ślimakowa 2L6      | 1 szt. |
| Pięteczka czyszcząca     | 1 szt. |
| Czyszczak pistoletu      | 1 szt. |
| Dysza pistoletu          | 2 szt. |
| Klucz do ślimaka         | 1 szt. |
| Klucz płaski             | 1 szt. |
| DTR                      | 1 szt. |
| □ Pompa ślimakowa 2L6+++ | 1 szt. |



\*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i płynnej regulacji obrotów oraz typu pompy R lub 2L6

\*\*parametry dla agregatu Kaleta-150 MAX

□ wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i płynnej regulacji obrotów oraz typu pompy R lub 2L6/2L6+++

Dla agregatu Kaleta-150 dedykowana jest pompa ślimakowa 2L6+++; dla agregatu Kaleta-150 MAX dedykowana jest pompa ślimakowa 2L6

# AGREGATY MALARSKIE

Agregat Malarski Kaleta 303 z silnikiem szczotkowym to urządzenie natryskowe dużej mocy, przeznaczone dla początkujących profesjonalistów. Idealnie nadaje się do prac w mniejszych przestrzeniach mieszkalnych i przemysłowych.

## Typ. KALETA – 303

### Charakterystyka techniczna

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Napięcie             | 230V/50Hz                  |
| Moc silnika          | 1,5 kW                     |
| Kabel przyłączeniowy | min. 3x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. wydajność pompy | 2.3 l/min                  |
| Max. ciśnienie       | 230 bar                    |
| Wymiary              | 410x500x540 mm             |
| Waga                 | 20 kg                      |

### Wypożyczenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Wąż Blue-Max (1/4 cal) | 15m    |
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Dysze pistoletu        | 1 szt. |
| Przedłużka pistoletu   | 1 szt. |
| Zestaw narzędzi        | 1 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |

### Zastosowanie

Farby wodorozcieńczalne wewnętrzne: akryle, emulsje, lateksy, grunty  
Farby rozpuszczalnikowe: lakiery, bejce, emalie, olejne



Agregat malarski Kaleta 310 Professional to zaawansowane urządzenie o doskonałej wydajności i niezawodności. Zaprojektowane dla profesjonalnych zastosowań malarskich, gwarantujące precyzyjne i równomierne pokrycie powierzchni farbą.

Charakteryzuje się trwałością i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które sprawiają, że są idealnym narzędziem dla fachowców w branży malarskiej.

Zapewnia efektywność oraz wysoką jakość wykończenia.

## Typ. KALETA – 310 PROFESSIONAL

### Charakterystyka techniczna

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Napięcie             | 230V/50Hz                  |
| Moc silnika          | 2,2 kW                     |
| Kabel przyłączeniowy | min. 3x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. wydajność pompy | 3,1 l/min                  |
| Max. ciśnienie       | 230 bar                    |
| Wymiary              | 410x500x540 mm             |
| Waga                 | 22 kg                      |

### Wypożyczenie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Wąż Blue-Max (1/4 cal) | 15m    |
| Pistolet natryskowy    | 1 szt. |
| Dysze pistoletu        | 1 szt. |
| Przedłużka pistoletu   | 1 szt. |
| Zestaw narzędzi        | 1 szt. |
| DTR                    | 1 szt. |

### Zastosowanie

Farby wewnętrzne: grunty, emulsje, akryle, lateksy  
Farby zewnętrzne elewacyjne: silikony, silikaty  
Farby rozpuszczalnikowe: lakiery, bejce, emalie





# MIESZALNIKI

Mieszarka przepływowa Kaleta MIX -20 jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do mieszania fabrycznie przygotowanych suchych zapraw, takich jak: zaprawy murarskie, różnego rodzaju zaprawy tynkarskie, zaprawy klejowe, jastrychy płynne, beton wysokiej jakości.

## Typ. KALETA MIX-20

### Charakterystyka techniczna

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Długość:         | 1700 mm                            |
| Szerokość:       | 700 mm                             |
| Wysokość:        | 1000 mm                            |
| Masa:            | ok. 100 kg                         |
| Przyłącze wody:  | min. 4 bar                         |
| Silnik napędowy: | 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, 200 obr./min |
| Wydajność:       | ok. 20 l/min                       |



### Zastosowanie

Mieszanie fabrycznie przygotowanych suchych zapraw:  
Zaprawy murarskie, różnego rodzaju zaprawy tynkarskie, zaprawy klejowe  
jastrychy płynne, beton wysokiej jakości

Mieszarka bębnowa Kaleta MIX-21 służy do mieszania materiałów gotowych lub mieszanek własnych z wodą lub innymi cieczami.

## Typ. KALETA MIX-21

### Charakterystyka techniczna

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Silnik przekładniowy                    | 400 V, 50 Hz, 2,2 kW, 56 obr. |
| Wymiary:                                | 1380mm x 1000 mm x 1050 mm    |
| Regulowana wysokość:                    | 1000 mm – 1380 mm             |
| Pojemność bębna (zasobnika):            | do 140 l                      |
| Pojemność maksymalna gotowej mieszanki: | ok. 80l max                   |
| Całkowity ciężar:                       | 165 kg                        |

### Zastosowanie

Kleje proszkowe np. do elewacji, płytek  
Tynki mineralne, tynki dźwiękochłonne, tynki z żywic syntetycznych  
Żywice epoksydowe, granulaty  
Zaprawy modyfikowane tworzywami sztucznymi  
Paleniska, kominy  
Naprawy betonu  
Beton nawierzchniowy, jastrychy, itp.



# CHARAKTERYSTYKA POMP ŚLIMAKOWYCH (ROTOR, STATOR)

| Typ Pompy     | Kolor        | Wydajność przy<br>200 obr/min | Wydajność przy<br>400 obr/min | Uziarnienie<br>mm |
|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| D4- 3         | Zielony      | 6                             | 12                            | do 4              |
| D6-3          | Niebieski    | 10                            | 20                            | ok 3              |
| D6-3 Super    | Srebrny      | 10                            | 20                            | ok 3              |
| D6-3 TWINGO   | Pomarańczowy | 10                            | 20                            | ok 3              |
| D7-2,5        | Fioletowy    | 15                            | 30                            | ok 3              |
| D7-2,5 TWINGO | Fioletowy    | 16                            | 32                            | ok 3              |
| D8-1,5        | Żółty        | 20                            | 40                            | do 4              |
| D8-1,5 TWINGO | Żółty        | 22                            | 44                            | ok 4              |
| 2L6           | Żółty        | 30                            | 60                            | do 6              |
| 2L6 +++       | Biały        | 55                            | 110                           | ok 7              |
| D8-2          | Czarny       | 16                            | 32                            | ok 3              |

Pompy ślimakowe przeznaczone do agregatów z zasilaniem 230V / 400V.

|            |           |    |    |      |
|------------|-----------|----|----|------|
| D7-2,5 FIT | Fioletowy | 15 | 30 | ok 2 |
| D6-3 FIT   | Czerwony  | 10 | 20 | ok 2 |
| B4-2L      | Czarny    | 5  | 10 | do 3 |

Pompy ślimakowe przeznaczone do agregatów szpachlarskich 230V

|                   |                  |                               |                  |             |
|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Kaleta-152</b> | <b>Niebieski</b> | <b>zmiennie obr. 6l/min ±</b> | <b>100 BAR ±</b> | <b>do 1</b> |
|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------|

\*Parametry zależne są od jakości, składu i konsystencji zaprawy oraz od długości lub wysokości tłoczenia.



*Dla sprawnego działania agregatów tynkarskich  
oraz podzespołów kupuj tylko oryginalne części Kaleta*

# SYSTEMY MASZYN

---

KALETA – 5 z POKRYWĄ SILO



KALETA – 6 z POKRYWĄ SILO





# SYSTEMY MASZYN

---

## KALETA – 6S z NADSTAWKĄ



## KALETA – 152 z ROLKAMI



# SYSTEMY MASZYN

---

KALETA – 151 z MIESZARKĄ PRZEPŁYWOWĄ KALETA MIX – 20



KALETA – 151 z MIESZARKĄ PRZEPŁYWOWĄ KALETA MIX – 21



# SYSTEMY MASZYN

---

KALETA – 150 z MIESZARKĄ PRZEPŁYWOWĄ KALETA MIX – 20



KALETA – 150 z MIESZARKĄ BĘBNOWĄ KALETA MIX – 21





# SYSTEMY MASZYN

---

## SILO KALETA – 140 z KOSZEM ZASYPOWYMYM DZWONU



## SILO KALETA – 140 z ROZDZIELACZEM PODSIŁOSOWYM



# KALETA®

www.kaleta.pl



## Zakład Produkcji Urządzeń Budowlanych KALETA

ZPUB KALETA SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Radziwiłłów 138  
32-084 Aleksandrowice k/Krakowa  
Polska  
NIP: PL 513 027 99 02

tel.: +48 12 415 21 34  
e-mail: [biuro@kaleta.pl](mailto:biuro@kaleta.pl)  
Skype: kaleta-poland

Zamówienia: [kaletaexport@kaleta.pl](mailto:kaletaexport@kaleta.pl)  
[zamowienia@kaleta.pl](mailto:zamowienia@kaleta.pl)

Numer konta PLN: IBAN PL 88 1020 1068 0000 1002 0393 7562  
Numer konta EURO: 92 1020 1068 0000 1702 0395 6935

SWIFT: BPKO PL PW  
PKO BP IV O/Kraków  
ul. Dobrego Pasterza 52  
31-416 Kraków

Serwis: +48 602 639 600

Biurowa Obsługa Klienta - e-mail: [bok@kaleta.pl](mailto:bok@kaleta.pl)  
tel.: +48 12 415 21 34  
+48 12 665 40 19  
+48 532565434

Sklep internetowy: [www.kaletashop.pl](http://www.kaletashop.pl)



Katalog online:



Lokalizacja:



## Salony Sprzedaży:



### KALETA-SERWIS Kraków

Al. 29 Listopada 193  
31-241 Kraków  
tel.: +48 12 418 15 25  
e-mail: [kaletaserwis.kr@kaleta.pl](mailto:kaletaserwis.kr@kaleta.pl)  
skype: kaleta\_serwis\_krakow



### KALETA-SERWIS Lublin

ul. Pogodna 50A  
20-337 Lublin  
tel.: +48 81 444 24 00  
e-mail: [kaletaserwis@kaleta.pl](mailto:kaletaserwis@kaleta.pl)  
skype: kaleta\_serwis\_lublin



### KALETA-SERWIS Warszawa

ul. Jana Kazimierza 30/lok. 3  
01-248 Warszawa  
tel.: +48 22 408 78 70  
e-mail: [kaletaserwis.war@kaleta.pl](mailto:kaletaserwis.war@kaleta.pl)  
skype: kaleta\_serwis\_warszawa



### KALETA-SERWIS Wrocław

ul. Przyjaźni 34D  
53-030 Wrocław  
tel.: +48 71 339 47 36  
e-mail: [kaletaserwis.wro@kaleta.pl](mailto:kaletaserwis.wro@kaleta.pl)  
skype: kaleta\_serwis\_wroclaw

www.kaleta.pl